



Principalement destiné à l'édition religieuse et littéraire, Indopaque est un papier très haute gamme et ultra léger, disponible dès 22/gm<sup>2</sup>, en blanc naturel, ivoire et crème. Dédicée aux impressions monochromes ou avec couleurs d'accompagnement, cette gamme a donné, par ses qualités, leurs lettres de noblesse aux papiers minces opaques de Bolloré Thin Papers.

**Certifié FSC ou PEFC sur demande**

### Spécifications

Caractéristique	Unité	Norme					
Code			BIB22WIR	BIB25WIR	BIB28WI	BIB36CH	BIB45IV
Grammage	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	22 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	28 g/m <sup>2</sup>	36 g/m <sup>2</sup>	45 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	µm	ISO 534	25	29	32	41	50
Grammage US	lbs	25*45/500	14.9	16.9	18.9	24.3	30.4
Main	cm <sup>3</sup> /g	-	1,14	1,16	1,14	1,14	1,11
PPI (indicatif)	pages/inch	T 411	1980	1750	1640	1250	1026
Blancheur ISO		ISO 2 470	87	90	91	-	-
Teinte	-	-	Blanc	Blanc	Blanc	Chamois	Ivoire
Opacité	%	ISO 2 471	78	77	79	88	89
Humidité absolue	%	NF Q03-003	6				
Papier permanent	-	ISO 9 706	OUI				
Azurant optique	-	-	NON				

### Tolérance papier

Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m <sup>2</sup>	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
Épaisseur : + / - 2 µm	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
PPI : indicatif	Humidité absolue : + / - 0,5 %

### Tolérance façonnage

Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines = 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm

*Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.*

Mesure réalisée sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : 04/05/2015

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly