PRIMACOAT GREEN

Fiche de spécifications





Primacoat Green est le premier papier couché léger composée à 75 % de fibres recyclées et certifiées. Lancé en octobre 2010 dans le cadre du développement de nouvelles solutions papier éco-responsables, certifié FSC, Primacoat Green est la toute première réalisation issue des travaux de la cellule d'éco-conception de Bolloré Thin Papers. Sa blancheur éclatante et son excellent rendu d'impression en quadrichromie en font un support idéal pour l'édition de catalogues ou de mailings.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications Spécification Spéci					
Caractéristique	Unité	Norme			
Code			PCG50WSB	PCG55WSB	PCG60WSB
Grammage	g/m²	ISO 536	50 g/m ²	55 g/m ²	60 g/m ²
Grammage US	lbs		33.8	37.2	40.5
Main	cm³/g		0.96	0.96	0.97
Épaisseur	μm	ISO 534	48	53	58
Blancheur ISO	%	ISO 2470	87	87	87
Blancheur CIE		ISO 11475	131	131	131
Opacité	%	ISO 2471	87	88,5	90
Brillant	%	ISO 2813	29	30	31
FCR	%		75		
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,7		
Sans azurant optique	-	-			

Tolérance papier				
Grammage: +/- 1 g/m²	Blancheur CIE: +/- 6 points			
Épaisseur : +/- 3 μm	Opacité minimum : valeur nominale 1 point			
Brillant minimum : valeur nominale - 4 points	Humidité absolue : +/- 0,5 %			
Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point				

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur Date de dernière validation : 5/02/2015 Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly