



PrimaOne ist ein holzfreies, opakes Dünndruckpapier mit Offsetoberfläche für den ein- und mehrfarbigen Laserdruck. Maßgeblich für die Nachdruck von Texten bestimmt, ist die PrimaOne-Reihe auch für den Nachdruck für juristische Loseblattsammlungen geeignet.

FSC- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage

Technische Daten						
technische Eigenschaften	Einheit	Norm				
Code			PNO39W10	PNO40WST	PNO45WST	PNO50WST
Flächengewicht	g/m ²	ISO 536	39 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Flächengewicht US	lbs	25*45/500	26,3	27,0	30,4	33,8
Dicke	µm	ISO 534	43*	47	53	58
Volumen	cm ³ /g		1,10	1,17	1,18	1,16
PPI	Pages/inch	T411	1120	1090*	970*	880*
Weißße	%	ISO 2470	87,5	87,5	87,5	87,5
Opazität	%	ISO 2471	81	82	83,5	84,5
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	6			
Alterungsbeständigkeit	-	ISO 9706	JA			
optische Aufheller	-	-	KEINE			

Papiertoleranzen	
Flächengewicht Nominalwert + / - 1 g/m ²	Weißße ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
Dicke: + / - 2 µm * <i>indikativ</i>	Opazität ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
PPI: + / - 50 * <i>indikativ</i>	Absolute Feuchte: +/- 0,5 %

Ausrüstungstoleranzen
Klebestellen: max. 2 Klebestellen pro Rolle, mindestens 60% der Rollen ohne Klebestelle
Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm
Standard Aussendurchmesser = 100, 114 oder 120 cm: - 3, + 2 cm

*Mindestmenge: abhängig von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen.
Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.*

Messung der Mutterrollen entsprechend der Normvorschriften

Datum der Validierung: 1/09/15

Verantwortlich für die Richtigkeit: Hervé Brunet-Jailly, Anwendungstechnik Papeteries du Léman