

PRIMAPAGE NEW elfenbein

Technische Daten



Primapage ist ein holzfreies opakes Dünndruckpapier hoher Qualität, das für den einfarbigen Offsetdruck mit oder ohne Begleitfarbe entwickelt wurde. Die Ausgeglichenheit zwischen seiner natürlichen Weiße, seinem Opazitätsniveau und seinem homogenen Blattbild verleihen ihm einen exzellenten Lesekomfort. Primapage ist in Bogen- wie auch in Rollenware erhältlich. Auf Wunsch kann diese Qualität auch mit Coldset-Oberfläche hergestellt werden.

FSC®- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage

Technische Daten										
technische Eigenschaften	Einheit	Norm								
Code			PPN29I17	PPN31I17	PPN34I17	PPN39I17	PPN45I17	PPN50I17	PPN55I17	PPN60I17
Flächengewicht	g/m ²	ISO 536	29 g/m ²	31 g/m ²	34 g/m ²	39 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	55 g/m ²	60 g/m ²
Flächengewicht US	lbs	24*45/500	19,6	21	23	26,4	30,4	33,8	37,2	40,5
Dicke	µm	ISO 534	33,9	36,3	39,8	45,6	52,7	58,5	64,4	70,2
Volumen	cm ³ /g	-	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
PPI (indikativ)	Seiten/inch	T 411	1554	1428	1286	1124	966	880	798	720
Opazität	%	ISO 2471	80	81,5	81,5	84	85	87	88,5	90
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	5,7							
Alterungsbeständigkeit	-	ISO 9706	JA							
optische Aufheller	-	-	KEINE							

Papiertoleranzen	
Flächengewicht: Nominalwert + / - 1 g/m ²	Weiß ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
Dicke: + / - 2 µm	Opazität ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
PPI: indikativ	Absolute Feuchte: +/- 0,5 %

Ausrüstungstoleranzen
Klebestellen: max. 2 Klebestellen pro Rolle, mindestens 60% der Rollen ohne Klebestelle
Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm
Standard Aussendurchmesser (100, 114 oder 120 cm): - 3, + 2 cm

Mindestmenge: abhängig von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Messung der Mutterrollen entsprechend der Normvorschriften

Datum der Validierung: Februar 2017

Verantwortlich für die Richtigkeit: Hervé Brunet-Jailly, Anwendungstechnik Papeteries du Léman